Таблица характеристик:

Производитель	«Форпост»
Число фаз	1
Номинальная мощность нагрузки, кВА	12
Номинальная мощность нагрузки, кВт	8
Количество инверторов	4
Допустимая перегрузка	<10% - длительно, 10-20% - 20 с, 20-30% - 5 с, >=30% - 2 с
Номинальное входное напряжение, В	220 DC
Диапазон входного напряжения, В	180-260
Максимальный входной ток, А	52
Номинальное выходное напряжение, В	220 AC
Стабилизация выходного напряжения, %	±1
Максимальный ток нагрузки, А	54,4
Номинальная выходная частота, Гц	50
Стабилизация выходной частоты, %	±1
Допустимый коэффициент амплитуды кривой переменного тока нагрузки (пик-фактор)	<=3:1
КПД, %	>=85
Диапазон изменения нагрузки, %	0-100
Коэффициент нелинейных искажений для активной нагрузки, %	<=3
Диапазон температуры окружающей среды, °C	+1…+45
Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °C	-50…+45
Относительная влажность воздуха, %	0-95
Вид охлаждения	принудительное
Интерфейсы мониторинга	«сухие» контакты, LAN
Масса, кг	49
Высота	6U
Ширина	19"
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	480 x 266 x 483
Гарантийный срок, мес	36
Срок службы, лет	20